





spojky EN14420

typ GA



hadicový trn s vnějším závitem
norma EN 14420-5 / trn dle normy EN 14420-2 (dříve DIN 2817)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GA13MS | GA19MS | GA25MS | GA32MS | GA38MS | GA50MS | GA65MS | GA75MS | GA80MS | GA100MS | |



» provedení : hladký trn s límcem pro bezpečnostní sponu, závit BSP

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GAS13MS | GAS19MS | GAS25MS | GAS32MS | GAS38MS | GAS50MS | GAS65MS | GAS75MS | GAS80MS | GAS100MS | |

» provedení : vrapovaný trn s límcem pro bezpečnostní sponu, závit BSP

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------|----|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GAL13MS | GAL19MS | GAL25MS | GAL32MS | GAL38MS | GAL50MS | GAL65MS | GAL75MS | - | GAL100MS | |



» provedení : vrapovaný trn bez límce, závit BSP

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GA13SS | GAS19MS | GA25SS | GA32SS | GA38SS | GA50SS | GA65SS | GA75SS | GA80SS | GA100SS | |



» provedení : hladký trn s límcem pro bezpečnostní sponu, závit BSP

typ GI



hadicový trn s vnitřním závitem
norma EN 14420-5 / trn dle normy EN 14420-2 (dříve DIN 2817)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|----|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GI13MS | GI19MS | GI25MS | GI32MS | GI38MS | GI50MS | GI65MS | GI75MS | - | GI100MS | |



» provedení : hladký trn s límcem pro bezpečnostní sponu, závit BSP, závitové těsnění z PUR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------|----|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GIL13MS | GIL19MS | GIL25MS | GIL32MS | GIL38MS | GIL50MS | GIL65MS | GIL75MS | - | GIL100MS | |

» provedení : vrapovaný trn bez límce, závit BSP, závitové těsnění z PUR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|----|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GI13SS | GI19SS | GI25SS | GI32SS | GI38SS | GI50SS | GI65SS | GI75MS | - | GI100SS | |

» provedení : hladký trn s límcem pro bezpečnostní sponu, závit BSP, závitové těsnění z PTFE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------|----|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN80 | DN100 | |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3" | 4" | |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Označení | GIL13SS | GIL19SS | GIL25SS | GIL32SS | GIL38SS | GIL50SS | GIL65SS | GIL75SS | - | GIL100SS | |

» provedení : vrapovaný trn bez límce, závit BSP, závitové těsnění z PTFE